

唐山市生态环境局高新区分局文件

唐环高发〔2019〕8号

签发人：姜伯民

唐山市生态环境局高新区分局 关于安装餐饮油烟在线监测设备的通知

各餐饮服务单位：

按照唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发〔2019〕3号）要求，高新区建成区餐饮场所需全部配备油烟净化设施，安装使用餐饮油烟在线监控设施，与监管部门联网。现就餐饮油烟在线监控设施安装事宜通知如下：

一、餐饮油烟在线监测设备安装范围

大庆道以南（含紧邻大庆道北侧餐饮单位）所有产生餐饮油烟的餐饮单位，包括独立经营的餐饮服务机构，宾馆、酒店等场所内经营性餐饮部门，设于机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业等供应内部职工、学生等集中就餐的单位食堂和

中央厨房等集体用餐加工服务机构。

二、安装时间

重点区域截止时间 11 月 30 日

其他区域截止时间 12 月 10 日

重点区域包括火炬路两侧、远洋城、大学生公寓村、唐山师范学院、大学道、龙泽路、龙富南道范围内餐饮单位。

三、技术参数要求

1. 餐饮油烟在线监测设备必须按照统一的通讯协议与高新区餐饮油烟智能管控系统进行对接，并且能够监测油烟、颗粒物、非甲烷总烃三个参数。

2. 餐饮油烟在线监测设备必须具有有效的中国环境保护产品认证证书以及检测报告，并提供原厂鲜章的证书和检测报告。

3. 油烟浓度量程 $0-10\text{mg}/\text{m}^3$ ，线性误差小于 10%，能与监控中心进行时间同步，平均连续无故障运行 720 小时以上。

4. 数据采集和发送间隔 1—10 分钟可调。能实时采集净化器和风机的状态数据。

5. 设备采用 GPRS 或 3G/4G 通信模块，数据实时上报。

6. 设备可保存不少于 12 个月数据，掉电数据不会丢失。

7. 触摸屏界面实时显示三项参数的排放浓度，风机、净化器运行状态，可进行历史数据查询。

8. 接口单元具有 1 路 RS-485/RS-232, 8 路模拟量输入端口及 2 路开关量输入端口，支持 MODBUS 协议。

四、安装步骤

1. 各餐饮单位按照技术参数要求自行采购餐饮油烟在线监测设备。

2. 餐饮单位确定餐饮油烟在线监测设备品牌型号后与平台建设单位确定餐饮油烟在线监测设备是否符合与平台对接要求。

3. 如符合对接要求，餐饮单位自行安装餐饮油烟在线监测设备。

请各餐饮单位立即组织进行安装，逾期未完成安装的将按照《唐山市大气污染防治若干规定》第四条规定进行处罚。

政策咨询：生态环境分局 5776140

技术咨询：平台建设单位 18132252716（段工）

唐山市生态环境局高新区分局

2019年11月15日

唐山市生态环境局高新区分局

2019年11月15日印发
